

8. Свидетельство о приемке.

Автономный комплекс видеомониторинга BEWARD SV8185020-R4 исправен, работоспособен, и признан годным к эксплуатации.

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи: _____

штамп
продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объёме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в рабочем состоянии, претензий не имею.

От продавца _____
подпись

От покупателя _____
подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "НПП Бевард"
Россия.

BEWARD
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО "НПП Бевард"

ПАСПОРТ

Автономный комплекс видеомониторинга BEWARD SV8185020-R4



1. Технические характеристики.

Общие:

Сенсор	8 Мп, КМОП 1/1.8" SONY Starvis, День/Ночь
Чувствительность	0.006 лк (день) / 0.0005 лк (ночь)
Объектив	f=5.7-205.2 мм, F1.55~F4.8
Угол обзора	2,49 до 64,57° (по горизонтали)
WDR	Аппаратный 2-кратный (до 120 дБ)
Шумоподавление	2D/3DNR
Скорость затвора	От 1 до 1/100000 сек.
Дополнительно	Электромеханический ИК-фильтр, прогрессивная развертка

Видео

Формат сжатия	H.265, H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG
Видеопоток	тройное кодирование
Разрешение	Основной поток: до 3840×2160 Альтернативный поток: до 1280×720
Скорость кадров	До 30 к/с без WDR, до 15 к/с с WDR
Скорость передачи	От 16 кбит/с до 16 Мбит/с (режимы работы VBR/CBR)
Параметры изображения	Яркость, контрастность, оттенок, насыщенность, резкость, видеомаска (до 4 зон), поворот, отражение, цифровая стабилизация изображения
Титры	текст, дата, время

Сеть и интерфейсы:

Сетевой интерфейс	3G/LTE; Duplex LC, Одномодовый 9/125um, 100 Мбит/с, 1310 нм
Сетевые протоколы	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, FTP, NTP, SMTP, UPnP, PPPoE, VLAN, 802.1x, SIP, ONVIF Profile S/G/T/Q (V18.12), RTMP
Соединение	DHCP, статический адрес
Безопасность	Многоуровневый доступ с защитой паролем
Пользователи	До 20 учетных записей
Дополнительно	Слот для карты microSDHC (предустановлено 4 ГБ)

Подсветка:

Светодиоды	3 поколения
Включение	По датчику
Длина волны	850 нм
Угол освещения	изменяется в зависимости от угла обзора
Дальность	До 300 м

Эксплуатация:

Питание	Заряд АКБ: 220В AC 50Гц Питание камеры: 24В DC Питание системы омования: 12В DC Питание системы связи: 220В AC 50Гц/12В DC
Рабочий диапазон	От -40 до +40°С
Класс защиты	IP66
Допустимая влажность	От 0 до 90%
Система омования	Наличие
Параметры системы омования	Объём бака 5л, давление 2 бар, клапан от обратного хода жидкости.
Системные требования	2.8 ГГц, Intel или AMD, видеокарта 256 МБ ОЗУ, 1 ГБ ОЗУ, сетевая карта, Microsoft Internet Explorer 9.0 или выше в среде Microsoft Windows 8/7/Vista

2. Комплект поставки.

2.1 Камера видеонаблюдения BEWARD SV8185020-R4 (Часть1)	1 шт.
2.2 Кронштейн BEWARD SV8185020-R4 (Часть2)	1 шт.
2.3 Шкаф управления для камеры видеонаблюдения BEWARD SV8185020-R4 (Часть3)	1 шт.
2.4 Система омования камеры видеонаблюдения BEWARD SV8185020-R4 (Часть4)	1 шт.
2.5 Шкаф автономного питания видеокамер BEWARD SV8185020-R4 (Часть5)	1 шт.

3. Назначение.

Автономный комплекс видеомониторинга BEWARD SV8185020-R4 предназначен для наблюдения за объектами инфраструктуры города.

4. Устройство и принцип работы.

8 Мп IP-камера SV8185020-R4 оснащена передовым сверхчувствительным сенсором Sony Starvis, который обеспечивает видео реального времени с минимальным уровнем шумов в сумеречное и ночное время. Это значительно повышает уровень детализации объектов и позволяет применять такие IP-камеры там, где другие более ранние модели не справлялись из-за низкой чувствительности или недостаточной детализации изображения.

В IP-камере SV8185020-R4 реализован усовершенствованный алгоритм цифровой стабилизации изображения, который помогает предотвратить смазывание видео из-за вибраций, возникающих, например, при интенсивном дорожном движении рядом с видеокамерой или резком порывистом ветре.

Поскольку камера оснащена 36-кратным трансфокатором, с ее помощью можно получать детализированное изображение объектов, находящихся на чрезвычайном удалении. Наличие мощного трансфокатора позволяет проектировать системы видеонаблюдения, в которых одна IP-камера SV8185020-R4 заменяет несколько обычных фиксированных камер на объекте.

Наличие системы резервного питания с быстросъёмным АКБ позволяет работать камере до 24 часов без наличия электричества на объекте.

5. Установка и подключение.

ВНИМАНИЕ! Перед включением оборудования внимательно ознакомьтесь с руководством по подключению и эксплуатации. Помните, что неправильная установка и настройка оборудования может привести к нарушениям работоспособности и выходу из строя!

6. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

7. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:
<http://www.beward.ru/contact/service/>